YAESU
VHF/UHF
ANTENNA
YHA-2
STANDARD
C528
MAIN
145.50 439.42
L
SQL
OFF
CALL
VHF
UHF
1 PL
2 DUAL
3 PO
4 FL DM
5 SAVE
6 STEP
A CL
B PAG CODE
7 T.SQ
8 RPT
9 REV
C MS MS.M
* PS
0 SET
SIFT
D V/M ENT
SB
TWIN VHF/UHF FM TWIN BANDER

STANDARD
C528
MAIN
145.50 439.42
L
SQL OFF
CALL
VHF
UHF
1 PL
2 DUAL
3 PO
4 FL DM
5 SAVE
6 STEP
7 T.SQ
8 RPT
9 REV
* PS
0 SET
SIFT
SB
A CL
B PAG CODE
C MS MS.M
D V/M ENT
TWIN VHF/UHF FM TWIN BANDER

STANDARD
C528
VHF
UHF
L
SQL
OFF
CALL
VOL
SQL
OFF
FUNC
1 PL
2 DUAL
3 PO
4 FL DW
5 SAVE
6 STEP
7 T.SQ
8 RPT
9 REV
0 SET
PAG CODE
MS M.S.M
V/M ENT
PS
SB
TWIN VHF/UHF FM TWIN BANDER

STANDARD
C528
CALL
VHF
UHF
1 PL
2 DUAL
3 PO
4 FLDIT
5 SAVE
6 STEP
7 SQ
8 RPT
9 REV
0 SET
SB
SHIFT
TWIN
VHF/UHF FM TWIN BANDER

3mm
MAX
FUNC
OFF

Technische Daten STANDARD C520 / C528

- Sendebereich: 144-146MHz und 430-440MHz (erweiterbar auf ca. 140-174MHz und 420-460MHz)
- Empfangsbereich: 144-146MHz und 430-440MHz (erweiterbar auf ca. 140-174MHz, 420-460MHz, 820-977MHz)
- Mode: FM mit maximal +-5kHz Hub
- echter Duoband-Sende-Empfänger
- 2m und 70cm sind gleichzeitig empfangbar, Volume und Squelch getrennt einstellbar
- Power: 2m 5W, 70cm 4,5W bei 12V
- Leistungsstufen: Low = 0,35W, Mid = 2,25W, High = max 5W
- Empfindlichkeit ca. 0,1µV
- Versorgungsspannung: 6V-16V
- NF-Leistung: 200mW an 8 Ohm
- Raster: 5, 10, 12,5, 25kHz
- Tonruf: 1750Hz
- DTMF vorhanden
- Display beleuchtbar
- Stromsparmodus aktivierbar
- CTCSS optional nachrüstbar mit Modul CTN520

Anschlüsse für externes Zubehör

- Antennenanschluss: BNC
- ext. Zubehör über 3,5mm-Klinkenbuchse (NF-Out) und 2,5mm-Klinkenbuchse (Mic in) anschließbar - S-Norm,
- seitliche Buchse für Energieversorgung, Hohlstecker
  Headsets und Mikros führen wir natürlich auch im Programm.

mechanische Daten

- Gehäuserückteil: Druckguss
- Abmessungen mit Akkupack CBT151: BxHxT 55mm x 157mm x 31mm
- Gewicht mit Akkupack: 550g